



von 80 bis 130 PS



Ø 25 cm max

## MULCHER FÜR TRAKTOREN MIT ROTOR MIT FESTSTEHENDEN (UML/DT) ODER BEWEGLICHEN FRÄSMEISSELN (FML/DT).

Ein Mulcher, der in der Lage ist, Robustheit und hohe Produktivität bei allen Mulcharbeiten von Sträuchern, Ästen und Baumstämmen bis zu 25 cm Durchmesser zu bieten.

Die kompakten Abmessungen, die hohen Leistungen und die Robustheit machen aus diesen Mulcher die ideale Lösung für unterschiedlichste Gegebenheiten. Der doppelte Antrieb gestattet es dem Rotor, mit einer optimalen Leistungsverteilung zu arbeiten, so dass hohe Leistungen und maximale mechanische Widerstandsfähigkeit gesichert sind.



### SERIENAUSSTATTUNG

Gelenkwelle (FML/DT)
Gelenkwelle mit Kupplung (UML/DT)
Getriebe mit Freilauf
Keilriemenantrieb in XPB
Hydraulische Schutzklappe
Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Einstellbare Gleitkufen
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung
Schutzketten

### AUF ANFRAGE LIEFERBAR

Frontanbau
Dritter Anbaupunkt
Hydraulischer Oberlenker
Mechanische Drückevorrichtung
Hydraulische Drückevorrichtung
Tiefenkufen (UML/DT)
Verschiedene Fräsmeißeln (UML/DT)



**Mechanische Drückevorrichtung** (Option)

**Hydraulisch mittels zwei Zylindern regelbare Heckklappe** für höhere Zuverlässigkeit

**Vollständig geschlossenes Gestell** zum Schutz des Getriebes vor Schmutz und Geröll

**Riemenantrieb aus XPB**

Höhenverstellbare **Gleitkufen**



MODELL	Erf. Leistung (PS)		Zapfwelle (U/Min)	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)	Mulchdurchmesser max. (mm)	Anzahl Fräsmeißel Typ C/3 + C/3/SS	Anzahl Fräsmeißel Typ I + C/3/SS	Anz. Fräsmeißel Typ FMM
	min	max								
UML/DT 200	80	130	1000	2060	2380	1500	250	42+2	58+2	/
UML/DT 225	90	130	1000	2300	2620	1600	250	46+2	66+2	/
FML/DT 200	80	130	1000	2060	2380	1350	250	/	/	32
FML/DT 225	90	130	1000	2300	2620	1460	250	/	/	36

Die Daten beziehen auf die Maschine ohne optionale Zusätze. Die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.